

RELAZIONE SALA PROVA

Motore tipo II9 N° 498/M

Data 14/2/55

PRIMO RODAGGIO

Pressione barometrica 738 Temperatura 11°

Umidità r. 70% Coefficiente di corr. 1.022

Ora	GIRI	Hg.	POTENZA		OLIO		t° U acqua	NOTE
			Letta	Corr.	Press.	Temp.		

Carburante Carburatore 2 WEBER.58/DCOA/3 Lubrificante SAE/40

Candele MARCHAL. RR3TH Accensione Spint. Ant. fisso 10 Ant. aut. 35° Ant. tot. 45°

Note di funzionamento

Motoristi { Entrato in S.P. il ore

 Uscito in S.P. il ore

Data 16/2/55

SECONDO RODAGGIO

Pressione barometrica 733 Temperatura 14°

Umidità r. 62 Coefficiente di corr. 1.035

Ora	GIRI	Hg.	POTENZA		OLIO		t° U acqua	NOTE
			Letta	Corr.	Press.	Temp.		

Carburante SHELL.ICA.NO.92 Carburatore 2 WEBER.58DCOA/3 Lubrificante SAE/40

Candele MARCHAL. RR3TH Taratura: Diff 44 Getto 250 Minimo 100 Getto pompa 50

Centrifugatori 5 ridotti Freno aria 225 Tappo-Spillo 200 CORSA. mm.4

Consumo olio = Gr/HP ora Pozzetto F2 Consumo carburante = Gr/HP ora 205

Note di funzionamento n° 3 fori di progressione ø mm.1 - Livello a 12 mm dal piano.

Tubi prolunga ø 10 X 110.

Motoristi { Pinelli. Entrato in S.P. il ore

 Uscito in S.P. il ore